電気用品調査委員会
平成 30 年 3 月 19 日
資料 No.　4-5

電気用品安全法の技術基準の解釈別表第十二に提案する規格の概要

委員会	第 34 小委員会
事 務 局	一般社団法人 日本照明工業会

＜規格情報＞

規格番号（発行年）	**JIS C 8105-2-21**（2017）
対応国際規格番号（版）	**IEC 60598-2-21**（第 4 版 2014）
規格タイトル	照明器具―第 2-21 部： ロープライトに関する安全性要求事項
適用範囲に含まれる主な電気用品名	装飾用電灯器具
廃止する基準及び有効期間	なし

＜審議中に問題となったこと＞

対応国際規格の**附属書 A** の本文では，対応する **JIS** が存在しない **IEC 61984**:2008 の幾つかの細分箇条を引用しており，その細分箇条の要求事項をどこまで記載するのか問題となった。審議の結果，**IEC 61984**:2008 の引用事項と技術的に差がない **JIS** が存在しない細分箇条は，その部分を翻訳して本文中に点線の下線又は側線を施して記載した。

＜補足＞

今回の改正の趣旨

　対応国際規格である **IEC60598-2-21** の第 1 版（2014 年 11 月発行）に対応して，LED 技術を用いた光源も適用範囲に含み，また，一部の安全要求事項を従来の個別規格（**JIS C 8105-2-20**:2011　照明器具－第 2-20 部：ライティングチェーンに関する安全性要求事項）から移行し，屋内用，屋外用に関わらずロープライトだけを明確に対象として制定した。

＜主な国際規格との差異の概要とその理由＞

現在の別表第十二に採用されている技術基準とは相違する主なデビエーション

項目番号	概　要	理　由
21.5.2	屋内用の一部に限り，クラス 0 を認める。	**IEC 60598-1**（照明器具－第 1 部：一般要求事項及び試験）が例外的に我が国でのクラス 0 の使用を認めているため。

項目番号	概　要	理　由
21.11.2	・屋内用の一部に限り、クラス 0 を認める。 ・**JIS C 8105-1** が認める関連法規に適合する電線を使用する場合の条件を規定した。	**IEC 60598-1** が例外的に我が国でのクラス 0 の使用を認めているため。 我が国固有の法規及び規格に適合する部品などを用いた場合の安全性を明確にするものである。
21.11.4	プラグの要求事項に、**JIS C 8282-1**、**JIS C 8303**、関連法規の内容を追加した。	我が国固有の法規及び規格に適合する部品などを用いた場合の安全性を明確にするものである。
21.11.5	屋内用の一部に限り、クラス 0 を認める。	**IEC 60598-1** が例外的に我が国でのクラス 0 の使用を認めているため。
21.13.3	屋内用の一部に限り、クラス 0 を認める。	**IEC 60598-1** が例外的に我が国でのクラス 0 の使用を認めているため。

＜主な改正点＞

主な改正点は，次のとおりである。

箇条	題名	改正点	意図
21.5.2	感電に対する保護	屋内用の一部に限り，クラス 0 を追加した。	**IEC 60598-1**（照明器具－第１部：一般要求事項及び試験）が例外的に我が国でのクラス 0 の使用を認めているため。
21.11.2	ロープライト用ケーブル	・屋内用の一部に限り、クラス 0 を追加した。 ・**JIS C 8105-1** が認める関連法規に適合する電線を使用する場合の条件を規定した。	**IEC 60598-1** が例外的に我が国でのクラス 0 の使用を認めているため。 我が国固有の法規及び規格に適合する部品などを用いた場合の安全性を明確にするものである。
21.11.4	プラグ及び配線長さ	プラグの要求事項に、**JIS C 8282-1**、**JIS C 8303**、関連法規の内容を追加した。	我が国固有の法規及び規格に適合する部品などを用いた場合の安全性を明確にするものである。
21.11.5	ロープライトの最	屋内用の一部に限り、クラス 0 を追加した。	**IEC 60598-1** が例外的に我が国でのクラス 0 の使用を

	大長さ		認めているため。
附属書 A	ロープライトで使用する相互接続用コネクタへの要求	屋内用の一部に限り、クラス 0 を追加した。	**IEC 60598-1** が例外的に我が国でのクラス 0 の使用を認めているため。
6.4.1	充電部への不可触性	屋内用の一部に限り、クラス 0 を追加した。	**IEC60598-1** が例外的に我が国でのクラス 0 の使用を認めているため。
6.9.1	極性	屋内用の一部に限り、クラス 0 を追加した。	**IEC 60598-1** が例外的に我が国でのクラス 0 の使用を認めているため。

技術基準との整合確認書

規格番号：**JIS C 8105-2-21** (2017)　　規格名：照明器具 － 第 2-21 部：ロープライトに関する安全性要求事項

技術基準			該当	規格		補足
条項	タイトル	条文		項目番号	規定タイトル・概要	
第 二 条 第 1 項	安全原則	電気用品は、通常の使用状態において、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがないよう設計されるものとする。	■該当 □非該当	JIS C 8105-1（以下，第 1 部）0.3.1	第 1 部 0.3.1　照明器具は，通常の使用時に安全に機能し，人及び周囲に対し，危険の原因にならないように設計，製造しなければならない。	
第 二 条 第 2 項	安全原則	電気用品は、当該電気用品の安全性を確保するために、形状が正しく設計され、組立てが良好で、かつ、動作が円滑であるものとする。	■該当 □非該当	第 1 部第 4 章 第 1 部第 5 章 第 1 部第 14 章 第 1 部第 15 章 21.7	第 1 部第 4 章　構造 第 1 部第 5 章　内部及び外部配線 第 1 部第 14 章　ねじ締め式端子 第 1 部第 15 章　ねじなし端子及び電気接続 構造 ロープライトに要求される構造を規定	
第三条 第 1 項	安全機能を有する設計等	電気用品は、前条の原則を踏まえ、危険な状態の発生を防止するとともに、発生時における被害を軽減する安全機能を有するよう設計されるものとする。	■該当 □非該当	第 1 部 4.26 第 1 部 12.5 第 1 部 12.6 第 1 部 12.7	第 1 部 4.26　短絡保護 　絶縁しない可触の異極の安全特別低電圧部（SELV）の短絡事故の下での安全保護手段 第 1 部 12.5　温度試験（異常動作） 第 1 部 12.6　温度試験（ランプ制御装置が故障を起こした状態） 第1部12.7　熱可塑性樹脂製照明器具に使用するランプ制御装置又は電子装置の故障状態に関する温度試験	
第 三 条 第 2 項	安全機能を有する設計等	電気用品は、前項の規定による措置のみによってはその安全性の確保が困難であると認められるときは、当該電気用品の安全性を確保するために必要な情報及び使用上の注意	■該当 □非該当	第 1 部 3.2 21.6 第 1 部 3.3	第 1 部 3.2　照明器具の表示 表示 ロープライトに要求される表示を規定 第 1 部 3.3　追加の情報	

技術基準との整合確認書

技術基準			該当	規格		補足
条項	タイトル	条文		項目番号	規定タイトル・概要	
第三条第2項続き		について、当該電気用品又はこれに付属する取扱説明書等への表示又は記載がされるものとする。				
第四条	供用期間中における安全機能の維持	電気用品は、当該電気用品に通常想定される供用期間中、安全機能が維持される構造であるものとする。	■該当 □非該当	第1部4.11.4 第1部4.14.3 第1部4.18 第1部4.27B 第1部12.3 第1部14.4.5	第1部4.11.4　通電部は，腐食に耐えるか，又は腐食に対して適切に保護していなければならない。 第1部4.14.3　調節装置（調節装置の動作サイクル試験） 第1部4.18　耐食性 第1部4.27B　供用期間中の発煙，発火などの防止 LED 照明器具は，供用期間中に発煙，発火など火災に関連する故障が発生しないように設計しなければならない。 第1部12.3　耐久性試験 第1部14.4.5　ねじ締め式端子の耐食性	
第五条	使用者及び使用場所を考慮した安全設計	電気用品は、想定される使用者及び使用される場所を考慮し、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがないように設計され、及び必要に応じて適切な表示をされているものとする。	■該当 □非該当	21.1 第1部第9章 21.14	適用範囲 この規格は，250 V 以下の電源電圧で屋内又は屋外用の交換できない直列，並列又は直並列された電気光源を備えるロープライト（密閉形ライティングチェーン）の要求事項について規定する。 第1部第9章　じんあい，固形物及び水気の侵入に対する保護 じんあい，固形物及び水気の侵入に対する保護	

技術基準との整合確認書

技術基準			該当	規格		補足
条項	タイトル	条文		項目番号	規定タイトル・概要	
第五条続き					じんあい，固形物及び水気の侵入に対する保護は，JIS C 8105-1 の第 9 章（じんあい，固形物及び水気の侵入に対する保護）によるほか，次による。保護等級（IP コード）が IP20 を超えるロープライトでは，JIS C 8105-1 の第 9 章に規定する試験の順序は，21.13 の規定による。	
第六条	耐熱性等を有する部品及び材料の使用	電気用品には、当該電気用品に通常想定される使用環境に応じた適切な耐熱性、絶縁性等を有する部品及び材料が使用されるものとする。	■該当 □非該当	第 1 部 4.9.2 第 1 部 5.2.2 第 1 部 5.3.1 第 1 部第 12 章 21.13	第 1 部 4.9.2　絶縁ライニング（裏打ち）及びスリーブの機械的，電気的及び熱的強度 第 1 部 5.2.2　照明器具製造業者が取り付けた電源コードに対する電気的・機械的性能及び通常の使用温度における最高温度での耐劣化性 第 1 部 5.3.1　内部配線の適切な種類及びサイズの使用，絶縁の安全性，耐電圧性，耐温度性 第 1 部第 12 章　耐久性試験及び温度試験 耐久性試験及び温度試験 耐久性試験及び温度試験は，JIS C 8105-1 の第 12 章（耐久性試験及び温度試験）によるほか，21.13.2 及び 21.13.3 による。 ロープライトが，保護等級（IP コード）IP20 を超える場合，JIS C 8105-1 の 9.2（じんあい，固形物及び水気の侵入に対する試験）の後で，かつ， 9.3（耐湿試験）の試験の前に，12.4［温度試験（通常動作）］，12.5［温度試験（異常動作）］及び 12.6［温度試験（ランプ制御装置が故障を	

技術基準との整合確認書

技術基準			該当	規格		補足
条項	タイトル	条文		項目番号	規定タイトル・概要	
第六条 続き					起こした状態)］を実施しなければならない。	
				第1部第13章	第1部第13章　耐熱性，耐火性及び耐トラッキング性	
				第1部15.3.9	第1部15.3.9　端子及び接続器は，通常起こる機械的，電気的及び熱的ストレスに耐えなければならない。	
				第1部15.6.2	第1部15.6.2　内部配線用端子及び接続の加熱試験	
				第1部15.9.2	第1部15.9.2　外部配線用端子及び接続の加熱試験	
第七条 第1号	感電に対する保護	電気用品には、使用場所の状況及び電圧に応じ、感電のおそれがないように、次に掲げる措置が講じられるものとする。 一　危険な充電部への人の接触を防ぐとともに、必要に応じて、接近に対しても適切に保護すること。	■該当 □非該当	第1部4.27C	第1部4.27C　非交換形光源をもつ照明器具（照明器具又は照明器具の部分を破壊することなく，光源の交換及び／又は充電部へ接触ができてはならない。）	
				第1部4.27D	第1部4.27D　使用者非交換形光源をもつ照明器具（使用者非交換形光源を覆って感電に対して保護するカバーがあり，カバーに3.2.22Aによる“感電注意”記号が表示されている場合は，二つ以上の独立した固定手段によって，所定の位置に保持されなければならない。）	
				第1部5.2.10	第1部5.2.10　ケーブル又はコードが絶縁破壊したとき可触金属部分が充電部となるおそれがある場合は，コード止め具は絶縁物を用いるか，又は固着絶縁ライニングを施さなければならない。	
				第1部5.3.1.3	第1部5.3.1.3　内部配線に充電部となる導体をもち，かつ，通常動作状態で可触金属部分があるクラスII照明器具では，少なくとも接触箇所における絶縁は，例えば被覆ケーブル又はスリーブなどを適用することによって，電圧スト	

技術基準との整合確認書

技術基準			該当	規格		補足
条項	タイトル	条文		項目番号	規定タイトル・概要	
第七条 第1号 続き				第1部第8章	レスに応じた二重絶縁又は強化絶縁の要求事項を満足しなければならない。 第1部第8章　感電に対する保護	
第七条 第2号	感電に対する保護	二　接触電流は、人体に影響を及ぼさないように抑制されていること。	■該当 □非該当	第1部4.15 第1部10.3	第1部4.15　附属書A　導電部が感電を生じるかどうかを決める試験 第1部10.3　接触電流，保護導体電流及び電気やけど	
第八条	絶縁性能の保持	電気用品は、通常の使用状態において受けるおそれがある内外からの作用を考慮し、かつ、使用場所の状況に応じ、絶縁性能が保たれるものとする。	■該当 □非該当	第1部4.3 第1部4.9 第1部5.3.6 第1部第9章 21.14 第1部10.2 第1部第11章	第1部4.3　電線経路 電線はなめらかな経路に配し，シャープエッジ・ばり・鋳はりなどから電線の絶縁被覆が損傷を受けないようになっていなければならない。 第1部4.9　絶縁ライニング及びスリーブ 第1部5.3.6　自在型照明器具で，照明器具の通常の動きで配線が金属部分と擦れてその絶縁を損なう可能性のあるすべての箇所では，配線を絶縁物の線ぴ，電線止め具又は同様の手段で固定して擦れないようにしなければならない。 第1部第9章　じんあい，固形物及び水気の侵入に対する保護 じんあい，固形物及び水気の侵入に対する保護 前掲につき記載省略 第1部10.2　絶縁抵抗及び耐電圧 第1部第11章　.沿面距離及び空間距離	

技術基準との整合確認書

技術基準			該当	規格		補足
条項	タイトル	条文		項目番号	規定タイトル・概要	
第八条 続き				第1部第12章 21.13 第1部第13章 第1部15.6.2 第1部15.9.2	第1部第12章　耐久性試験及び温度試験 耐久性試験及び温度試験 　前掲につき規定内容の記載省略 第1部第13章　耐熱性，耐火性及び耐トラッキング性 第1部15.6.2　内部配線用端子及び接続の加熱試験 第1部15.9.2　外部配線用端子及び接続の加熱試験	
第九条	火災の危険源からの保護	電気用品には、発火によって人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがないように、発火する温度に達しない構造の採用、難燃性の部品及び材料の使用その他の措置が講じられるものとする。	■該当 □非該当	第1部3.2.9 第1部3.2.13 第1部3.3.4 21.6 第1部4.15.1 第1部4.15.2 第1部4.16 第1部4.21.4 第1部4.26	第1部3.2.9　可燃性材料表面への直接取付に適さない照明器具の表示 第1部3.2.13　被照射物が過熱する可能性がある照明器具の表示 第1部3.3.4　照明器具が不燃性材料表面にだけ取付に適している場合の表示 表示 　前掲につき規定内容の記載省略 第1部4.15.1　可炎性材料部分の発熱部からの分離，可炎性材料部分への激しく燃える材料の使用禁止 第1部4.15.2　熱可塑性樹脂材料製照明器具の耐温度性 第1部4.16　可炎性材料表面へ取り付ける照明器具の過熱対策 第1部4.21.4　絶縁材料製のランプ収納室の耐炎性及び着火性 第1部4.26　短絡保護	

技術基準との整合確認書

技術基準			該当	規格		補足
条項	タイトル	条文		項目番号	規定タイトル・概要	
第九条 続き				第1部4.27B 第1部第12章 21.13 第1部13.3	絶縁しない可触の異極の安全特別低電圧部（SELV）の短絡事故の下での安全保護手段 第1部4.27B　供用期間中の発煙，発火などの防止 第1部第12章　耐久性試験及び温度試験 耐久性試験及び温度試験 　前掲につき規定内容の記載省略 第1部13.3　耐炎性及び耐着火性試験	
第十条	火傷の防止	電気用品には、通常の使用状態において、人体に危害を及ぼすおそれがある温度とならないこと、発熱部が容易に露出しないこと等の火傷を防止するための設計その他の措置が講じられるものとする。	■該当 □非該当	第1部12.4 第1部12.5	第1部12.4　温度試験（通常動作）（照明器具が動作温度に達したときに可触部分，取り扱う部分調整する部分及び握る部分の過度の温度上昇があってはならない。） 第1部12.5　温度試験（異常動作）（手で触れるおそれのある部分の温度について規定されている。）	
第十一条第1項	機械的危険源による危害の防止	電気用品には、それ自体が有する不安定性による転倒、可動部又は鋭利な角への接触等によって人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがないように、適切な設計その他の措置が講じられるものとする。	■該当 □非該当	第1部4.14 第1部4.25	第1部4.14　つり具及び調節手段（機械的なつり具の強度の適切な安全率） 第1部4.25　機械的危険箇所 照明器具は，取付け工事中，通常使用時又は保守のときに，使用者が危険になるような鋭利な突起又はエッジがあってはならない。	
第十一条第2項	機械的危険源による危害の防止	電気用品には、通常起こり得る外部からの機械的作用によって生じる危険源によって人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがないように、必要な強度を持つ設計	■該当 □非該当	第1部4.4.4 第1部4.9.2 第1部4.12.1	第1部4.4.4　ランプソケットの固定装置の機械的強度 第1部4.9.2　絶縁ライニング（裏打ち）及びスリーブの機械的，電気的及び熱的強度 第1部4.12.1　ねじ及び機械的接続部の機械的ストレス耐	

技術基準との整合確認書

技術基準			該当	規格		補足
条項	タイトル	条文		項目番号	規定タイトル・概要	
第十一条第2項続き		その他の措置が講じられるものとする。			性	
				第1部4.13	第1部.4 13　照明器具の機械的強度	
				21.7	構造 前掲につき規定内容の記載省略	
				第1部8.2.6	第1部8.2.6　感電に対する保護のためのカバー及びその他の部分の機械的強度	
				第1部14.4.4	第1部14.4.4　照明器具に組み込むねじ締め式端子の機械的強度	
				第1部15.3.9	1第1部5.3.9　ねじなし端子及び接続器の機械的，電気的及び熱的ストレス耐性	
				第1部15.5.1	第1部15.5.1　内部配線用のねじなし端子及び電気接続の機械的強度	
				第1部15.8	第1部15.8　ねじなし端子及び電気接続の機械的強度	
第十二条	化学的危険源による危害又は損傷の防止	電気用品は、当該電気用品に含まれる化学物質が流出し、又は溶出することにより、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがないものとする。	□該当 ■非該当	－	－	照明器具は，一般的に，流出し，又は溶出することにより人体に危害を及ぼし，又は物件に損傷を与える化学物質を使用していない。

技術基準			該当	規格		補足
条項	タイトル	条文		項目番号	規定タイトル・概要	
						照明器具の構成部品は、他の技術基準で化学的危険源による危害又は損傷の防止が規定されている。
第十三条	電気用品から発せられる電磁波による危害の防止	電気用品は、人体に危害を及ぼすおそれのある電磁波が、外部に発生しないように措置されているものとする。	■該当 □非該当	第1部4.24	第1部4.24　紫外放射 ハロゲン電球及びメタルハライドランプを使用するよう設計した照明器具は，それらのランプを使用したときに，過度の紫外放射をしてはならない。	
第十四条	使用方法を考慮した安全設計	電気用品は、当該電気用品に通常想定される無監視状態での運転においても、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがないように設計され、及び必要に応じて適切な表示をされているものとする。	■該当 □非該当	第1部4.26 第1部12.5 第1部12.6 第1部12.7 21.13	第1部4.26　短絡保護 　絶縁しない可触の異極の安全特別低電圧部（SELV）の短絡事故の下での安全保護手段 第1部12.5　温度試験（異常動作） 第1部12.6　温度試験（ランプ制御装置が故障を起こした状態） 第1部12.7　熱可塑性樹脂製照明器具に使用するランプ制御装置又は電子装置の故障状態に関する温度試験 耐久性試験及び温度試験 　前掲につき規定内容の記載省略	
第十五	始動、再始動及	電気用品は、不意な始動によって人体に危害	□該当	－	－	照明器具は，不意な動作によっ

技術基準との整合確認書

技術基準			該当	規格		補足
条項	タイトル	条文		項目番号	規定タイトル・概要	
条第1項	び停止による危害の防止	を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがないものとする。	■非該当			て人体に危害が及ぶおそれがない。
第十五条第2項	始動、再始動及び停止による危害の防止	電気用品は、動作が中断し、又は停止したときは、再始動によって人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがないものとする。	□該当 ■非該当	－	－	照明器具は，再始動によって人体に危害を及ぼし，又は物件に損傷を与えるおそれがない。
第十五条第3項	始動、再始動及び停止による危害の防止	電気用品は、不意な動作の停止によって人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがないものとする。	□該当 ■非該当	－	－	照明器具は，不意な動作の停止によって人体に危害を及ぼし，又は物件に損傷を与えるおそれがない。
第十六条	保護協調及び組合せ	電気用品は、当該電気用品を接続する配電系統や組み合わせる他の電気用品を考慮し、異常な電流に対する安全装置が確実に作動するよう安全装置の作動特性を設定するとともに、安全装置が作動するまでの間、回路が異常な電流に耐えることができるものとする。	■該当 □非該当	第1部5.2.2 第1部5.3.1	第1部5.2.2　電源コードの導体の最小断面積の規定 第1部5.3.1　内部配線の適切な種類及びサイズの使用，絶縁の安全性，耐電圧性，耐温度性	

技術基準との整合確認書

技術基準			該当	規格		補足
条項	タイトル	条文		項目番号	規定タイトル・概要	
第十七条	電磁的妨害に対する耐性	電気用品は、電気的、磁気的又は電磁的妨害により、安全機能に障害が生じることを防止する構造であるものとする。	■該当 □非該当	第1部 0.3.1 第1部 11.2	第1部 0.3.1　照明器具は，通常の使用時に安全に機能し，人及び周囲に対し，危険の原因にならないように設計，製造しなければならない。 第1部　11.2 沿面距離及び空間距離 耐インパルスカテゴリに応じた沿面距離及び空間距離	
第十八条	雑音の強さ	電気用品は、通常の使用状態において、放送受信及び電気通信の機能に障害を及ぼす雑音を発生するおそれがないものとする。	■該当 □非該当	－	－	照明器具に対する雑音の強さは，**J55015** 等の別規格に従う。
第十九条	表示等（一般）	電気用品は、安全上必要な情報及び使用上の注意（家庭用品品質表示法（昭和三十七年法律第百四号）によるものを除く。）を、見やすい箇所に容易に消えない方法で表示されるものとする。	■該当 □非該当	第1部第3章 21.6 第1部 12.3.2	第1部第3章　表示 表示 　前掲につき記載省略 第1部 12.3.2　耐久性試験後の表示の可読性に対する規定	
第二十条第1号	表示等（長期使用製品安全表示制度による表示）	次の各号に掲げる製品の表示は、前条の規定によるほか当該各号に定めるところによる。 一　扇風機及び換気扇（産業用のもの又は電気乾燥機（電熱装置を有する浴室用のものに限り、毛髪乾燥機を除く。）の機能を兼ねる換気扇を除く。）　機器本体の見やすい箇所に、明瞭に判読でき、かつ、容易に消えない	□該当 ■非該当	－	－	長期使用製品安全表示制度については、省令で明確に規定されているため、整合規格は不要。

技術基準との整合確認書

技術基準			該当	規格		補足
条項	タイトル	条文		項目番号	規定タイトル・概要	
第二十条第1号続き		方法で、次に掲げる事項を表示すること。 (イ)　製造年 (ロ)　設計上の標準使用期間（消費生活用製品安全法（昭和四十八年法律第三十一号）第三十二条の三 第一項第一号に規定する設計標準使用期間をいう。以下同じ。） (ハ)　設計上の標準使用期間を超えて使用すると、経年劣化による発火、けが等の事故に至るおそれがある旨				
第二十条第2号	表示等（長期使用製品安全表示制度による表示）	二　電気冷房機（産業用のものを除く。）機器本体の見やすい箇所に、明瞭に判読でき、かつ、容易に消えない方法で、次に掲げる事項を表示すること。 (イ)　製造年 (ロ)　設計上の標準使用期間 (ハ)　設計上の標準使用期間を超えて使用すると、経年劣化による発火、けが等の事故に至るおそれがある旨	□該当 ■非該当	－	－	同上

技術基準との整合確認書

技術基準			該当	規格		補足
条項	タイトル	条文		項目番号	規定タイトル・概要	
第二十条第3号	表示等（長期使用製品安全表示制度による表示）	三　電気洗濯機（産業用のもの及び乾燥装置を有するものを除く。）及び電気脱水機（電気洗濯機と一体となっているものに限り、産業用のものを除く。）機器本体の見やすい箇所に、明瞭に判読でき、かつ、容易に消えない方法で、次に掲げる事項を表示すること。 (イ)　製造年 (ロ)　設計上の標準使用期間 (ハ)　設計上の標準使用期間を超えて使用すると、経年劣化による発火、けが等の事故に至るおそれがある旨	□該当 ■非該当	－	－	同上
第二十条第4号	表示等（長期使用製品安全表示制度による表示）	四　テレビジョン受信機（ブラウン管のものに限り、産業用のものを除く。）機器本体の見やすい箇所に、明瞭に判読でき、かつ、容易に消えない方法で、次に掲げる事項を表示すること。 (イ)　製造年 (ロ)　設計上の標準使用期間 (ハ)　設計上の標準使用期間を超えて使用すると、経年劣化による発火、けが等の事故に至るおそれがある旨	□該当 ■非該当	－	－	同上