

電気用品安全法の技術基準の解釈 別表第十二に提案する規格の概要

| | |
|--------|----------------|
| 担当小委員会 | 第59/61/116小委員会 |
| 事務局 | 一般社団法人 日本電機工業会 |

<規格情報>

| | |
|------------------|---|
| 規格番号（発行年） | JIS C 9335-2-83（201X） |
| 対応国際規格番号（版） | IEC 60335-2-83（第4版(2001), Amd.1(2008)） |
| 規格タイトル | 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性—第2-83部：電熱式雨どい凍結防止器の個別要求事項 |
| 適用範囲に含まれる主な電気用品名 | ガラス曇り防止器その他の凍結又は凝結防止用電熱器具 |
| 廃止する基準及び有効期間 | J60335-2-83（H20）、有効期間3年間 |

<審議中に問題となったこと>

| |
|-------|
| 特になし。 |
|-------|

<主な国際規格との差異の概要とその理由>

現在の別表第十二に採用されている技術基準とは相違する主なデビエーション。

| 項目番号 | 概要 | 理由 |
|------|-------------|----|
| | 新規デビエーションなし | |

<主な改正点>

| |
|---|
| <p>主な改正点は、次のとおりである。</p> <p>a) 適用範囲（簡条1） 監督又は指示がない状態で機器を安全に使用することができない場合及び子供が機器で遊ぶ場合を適用範囲から除外した（従来は、幼児が対象であったが、子供に変更になった。）。</p> |
|---|

電気用品安全法の技術基準の解釈 別表第十二に提案する規格の概要

<技術基準省令への整合性>

| 技術基準 | | | 該当 | 規格 | | 補足 |
|------------|------------------|--|-------------|--------------------------------|---|----|
| 条 | タイトル | 条文 | | 項目番号 | 規定タイトル・概要 | |
| 第二条 第1項 | 安全原則 | 電気用品は、通常の使用状態において、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがないよう設計されるものとする。 | ■該当 □非該当 | 箇条4 | 4 一般要求事項 (JIS C 9335-1 (以下, 第1部) の箇条4による。) | |
| 第二条 第2項 | 安全原則 | 電気用品は、当該電気用品の安全性を確保するために、形状が正しく設計され、組立てが良好で、かつ、動作が円滑であるものとする。 | ■該当 □非該当 | 箇条22 | 22 構造 (第1部の箇条22による。) | |
| 第三条 第1項 | 安全機能を有する設計等 | 電気用品は、前条の原則を踏まえ、危険な状態の発生を防止するとともに、発生時における被害を軽減する安全機能を有するよう設計されるものとする。 | ■該当 □非該当 | 箇条19 | 19 異常運転 (第1部の箇条19による。) | |
| 第三条 第2項 | 安全機能を有する設計等 | 電気用品は、前項の規定による措置のみによってはその安全性の確保が困難であると認められるときは、当該電気用品の安全性を確保するために必要な情報及び使用上の注意について、当該電気用品又はこれに付属する取扱説明書等への表示又は記載がされるものとする。 | ■該当 □非該当 | 箇条7 | 7 表示及び取扱説明 | |
| 第四条 | 供用期間中における安全機能の維持 | 電気用品は、当該電気用品に通常想定される供用期間中、安全機能が維持される構造であるものとする。 | ■該当 □非該当 | 箇条19 22.16 箇条24 25.14 | 19 異常運転 (第1部の19.11 (電子回路の故障), 19.12 (ヒューズの特性) による。 22.16 自動巻取り機構の耐久性 (第1部の22.16による。) 24 部品 (第1部の24.1.4 (自動制御装置の耐久性), 24.1.8 (温度ヒューズの規定) による。) 25.14 電源コードの折り曲げ耐久 (第1部の25.14に | |

電気用品安全法の技術基準の解釈 別表第十二に提案する規格の概要

| | | | | | | |
|-------------|--------------------|--|--|------------------------------|--|--|
| | | | | 筒条 28 | よる。) 28 ねじ及び接続 (第1部の筒条 28 による。) | |
| 第五条 | 使用者及び使用場所を考慮した安全設計 | 電気用品は、想定される使用者及び使用される場所を考慮し、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがないように設計され、及び必要に応じて適切な表示をされているものとする。 | <input checked="" type="checkbox"/> 該当 <input type="checkbox"/> 非該当 | 筒条 1 | 1 適用範囲 この規格では、可能な限り住居の中及び周囲で、全ての人が遭遇する機器に起因する共通的な危険性を取り扱う。ただし、この規格では、通常、次の状態については規定していない。 ー 次のような人 (子供を含む) が監督又は指示がない状態で機器を安全に使用することができない場合 ・肉体的、知覚的又は知的能力の低下している人 ・経験及び知識の欠如している人 ー 子供が機器で遊ぶ場合 6.2 機器は、 <u>クラス 0I</u> 、クラス I、クラス II 又はクラス III でなければならない。 筒条 15 耐湿性等 (第1部の筒条 15 による。) 21.1 試験は、-25 °C の周囲温度でも行う。 | |
| 第六条 | 耐熱性等を有する部品及び材料の使用 | 電気用品には、当該電気用品に通常想定される使用環境に応じた適切な耐熱性、絶縁性等を有する部品及び材料が使用されるものとする。 | <input checked="" type="checkbox"/> 該当 <input type="checkbox"/> 非該当 | 筒条 24 25.7 筒条 30 | 24 部品 (第1部の筒条 24 による。) 25.7 電源コードは、ポリクロロブレン被覆と同等以上の耐熱性をもつものでなければならない。 30.1 耐熱性 (第1部の 30.1 による。) | |
| 第七 条 第1項 | 感電に対する保護 | 電気用品には、使用場所の状況及び電圧に応じ、感電のおそれがないように、次に掲げる措置が講じられるものとする。 ー 危険な充電部への人の接触を防ぐとともに、必要に応じて、接近に対しても適切に保護すること。 | <input checked="" type="checkbox"/> 該当 <input type="checkbox"/> 非該当 | 筒条 8 13.3 16.3 22.5 | 8 充電分への近接に対する保護 (第1部の筒条 8 による) 13.3 運転中の耐電圧 (第1部の 13.3 による。) 16.3 耐湿後の耐電圧 (第1部の 16.3 による。) 22.5 コンデンサの残留電荷による感電危険の防止 | |

電気用品安全法の技術基準の解釈 別表第十二に提案する規格の概要

| | | | | | | |
|---------------|----------------|--|--|---|--|--|
| | | | | 箇条 23 箇条 27 27.1 | (第1部の22.5による。) 23 内部配線(第1部の箇条23による。) 27 接地接続の手段(第1部の箇条23による。) 27.1 クラスOI機器及びクラスI機器は、水と接する可能性のある全ての部品を接地端子に接続しなければならない。 | |
| 第七 条 第2 項 | 感電に対する保護 | 二 接触電流は、人体に影響を及ぼさないように抑制されていること。 | <input checked="" type="checkbox"/> 該当 <input type="checkbox"/> 非該当 | 13.2 16.2 | 13.2 動作温度での漏えい電流(第1部の13.2による。) 16.2 耐湿後の漏えい電流(第1部の16.2による。) | |
| 第八 条 | 絶縁性能の保持 | 電気用品は、通常の使用状態において受けるおそれがある内外からの作用を考慮し、かつ、使用場所の状況に応じ、絶縁性能が保たれるものとする。 | <input checked="" type="checkbox"/> 該当 <input type="checkbox"/> 非該当 | 箇条 11 箇条 14 箇条 15 箇条 26 箇条 29 | 11 温度上昇(第1部の箇条11による。) 14 過渡過電圧(第1部の箇条11による。) 15 耐湿性等(第1部の箇条15による。) 26 外部導体用端子(第1部の箇条26による。) 29 空間距離、沿面距離及び固体絶縁(第1部の箇条29による。) | |
| 第九 条 | 火災の危険源からの保護 | 電気用品には、発火によって人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがないように、発火する温度に達しない構造の採用、難燃性の部品及び材料の使用その他の措置が講じられるものとする。 | <input checked="" type="checkbox"/> 該当 <input type="checkbox"/> 非該当 | 箇条 11 箇条 17 箇条 19 30.2 | 11 温度上昇(第1部の箇条11による。) 17 変圧器及びその関連回路の過負荷保護(第1部の箇条17による。) 19 異常運転(第1部の箇条19による。) 30.2 耐火性(第1部の30.2による。) | |
| 第十 条 | 火傷の防止 | 電気用品には、通常の使用状態において、人体に危害を及ぼすおそれがある温度とならないこと、発熱部が容易に露出しないこと等の火傷を防止するための設計その他の措置が講じられるものとする。 | <input checked="" type="checkbox"/> 該当 <input type="checkbox"/> 非該当 | 箇条 11 | 11 温度上昇(第1部の箇条11による。) | |
| 第十 一 条第1 項 | 機械的危険源による危害の防止 | 電気用品には、それ自体が有する不安定性による転倒、可動部又は鋭利な角への接触等によって人体に危 | <input checked="" type="checkbox"/> 該当 <input type="checkbox"/> 非該当 | 箇条 20 22.14 | 20 安定性及び機械的危険(第1部の箇条20による。) 22.14 危険を及ぼすおそれがある凹凸のある角又は | |

電気用品安全法の技術基準の解釈 別表第十二に提案する規格の概要

| | | | | | | |
|-------------|------------------------|---|-------------|--|---|-------------|
| | | 害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがないように、適切な設計その他の措置が講じられるものとする。 | | | 鋭い角がない（第1部の22.14による。） | |
| 第十一 条第2項 | 機械的危険源による危害の防止 | 2 電気用品には、通常起こり得る外部からの機械的作用によって生じる危険源によって人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがないように、必要な強度を持つ設計その他の措置が講じられるものとする。 | ■該当 □非該当 | 箇条21 22.11 | 21 機械的強度（第1部の箇条21による。） 22.11 充電部、湿気又は運動部への接触に対する保護のための着脱できない部分（第1部の22.11による。） | |
| 第十二 条 | 化学的危険源による危害又は損傷の防止 | 電気用品は、当該電気用品に含まれる化学物質が流出し、又は溶出することにより、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがないものとする。 | ■該当 □非該当 | 19.13 22.22 22.23 22.41 箇条32 | 19.13 異常試験の判定（第1部の19.13による。） 22.22 アスベスト使用の禁止（第1部の22.22による。） 22.23 ポリ塩化ビフェニル（PCB）を含んだ油の使用禁止（第1部の22.23による。） 22.41 ランプを除き、水銀を含む部品の禁止（第1部の22.41による。） 32 放射線、毒性その他これに類する危険性（第1部の箇条32による。） | |
| 第十三 条 | 電気用品から発せられる電磁波による危害の防止 | 電気用品は、人体に危害を及ぼすおそれのある電磁波が、外部に発生しないように措置されているものとする。 | □該当 ■非該当 | 箇条32 | 32 放射線、毒性その他これに類する危険性（第1部の箇条32による。） | 第2部では特に規定なし |
| 第十四 条 | 使用方法を考慮した安全設計 | 電気用品は、当該電気用品に通常想定される無監視状態での運転においても、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがないように設計され、及び必要に応じて適切な表示をされているものとする。 | ■該当 □非該当 | 19.7 22.49～22.51 30.2.3 | 19.7 モータ拘束試験（第1部の19.7による。） 22.49～22.51 遠隔操作に対する規定（第1部の22.49～22.51による。） 30.2.3 人の注意が行き届かない機器の耐火性試験（第1部の30.2.3による。） | |

電気用品安全法の技術基準の解釈 別表第十二に提案する規格の概要

| | | | | | | |
|---------|--------------------|---|--|-------------------------------|--|-------------------------------------|
| 第十五条第1項 | 始動、再始動及び停止による危害の防止 | 電気用品は、不意な始動によって人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがないものとする。 | <input type="checkbox"/> 該当 <input checked="" type="checkbox"/> 非該当 | — | — | |
| 第十五条第2項 | 始動、再始動及び停止による危害の防止 | 電気用品は、動作が中断し、又は停止したときは、再始動によって人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがないものとする。 | <input checked="" type="checkbox"/> 該当 <input type="checkbox"/> 非該当 | 20.2 22.10 24.101 | 20.2 機器的危険（第1部の20.2による。） 22.10 非自己復帰形制御装置の復帰ボタンに関する規定（第1部の22.10による。） 24.101 19.4 に適合するために必要な温度過昇防止装置は、非自己復帰形でなければならない。 | |
| 第十五条第3項 | 始動、再始動及び停止による危害の防止 | 電気用品は、不意な動作の停止によって人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがないものとする。 | <input type="checkbox"/> 該当 <input checked="" type="checkbox"/> 非該当 | — | — | |
| 第十六条 | 保護協調及び組合せ | 電気用品は、当該電気用品を接続する配電系統や組み合わせる他の電気用品を考慮し、異常な電流に対する安全装置が確実に作動するよう安全装置の作動特性を設定するとともに、安全装置が作動するまでの間、回路が異常な電流に耐えることができるものとする。 | <input checked="" type="checkbox"/> 該当 <input type="checkbox"/> 非該当 | 箇条10 箇条17 19.12 箇条25 | 10 入力及び電流（第1部の箇条10及び10.1による。） 17 変圧器及びその関連回路の過負荷保護（第1部の箇条17による。） 19.12 ヒューズの特性（第1部の19.12による。） 25 電源接続及び外部可とうコード（第1部の箇条25による。） | |
| 第十七条 | 電磁的妨害に対する耐性 | 電気用品は、電氣的、磁氣的又は電磁的妨害により、安全機能に障害が生じることを防止する構造であるものとする。 | <input checked="" type="checkbox"/> 該当 <input type="checkbox"/> 非該当 | 19.11.4 | 19.11.4 イミュニティ試験（第1部の19.11.4による。） | |
| 第十八条 | 雑音の強さ | 電気用品は、通常の使用状態において、放送受信及び電気通信の機能に障害を及ぼす雑音を発生するおそれがないものとする。 | <input type="checkbox"/> 該当 <input checked="" type="checkbox"/> 非該当 | — | この規格では規定しない | 家電機器に対する雑音の強さは、J55014等の別規格で規定されている。 |
| 第十九条 | 表示等（一般） | 電気用品は、安全に必要な情報及び使用上の注意（家 | <input checked="" type="checkbox"/> 該当 | 箇条7 | 7 表示（第1部の箇条7による。） | |

電気用品安全法の技術基準の解釈 別表第十二に提案する規格の概要

| | | | | | | |
|---------|-----------------------|---|--|------|-----------------------------|--|
| 条 | | 庭用品品質表示法（昭和三十七年法律第四百号）によるものを除く。）を、見やすい箇所に容易に消えない方法で表示されるものとする。 | <input type="checkbox"/> 非該当 | 7.14 | 7.14 表示の消えにくさ（第1部の7.14による。） | |
| 第二十条第1項 | 表示（長期使用製品安全表示制度による表示） | 次の各号に掲げる製品の表示は、前条の規定によるほか、当該各号に定めるところによる。 一 扇風機及び換気扇（産業用のもの又は電気乾燥機（電熱装置を有する浴室用のものに限り、毛髪乾燥機を除く。）の機能を兼ねる換気扇を除く。） 機器本体の見やすい箇所に、明瞭に判読でき、かつ、容易に消えない方法で、次に掲げる事項を表示すること。 (イ) 製造年 (ロ) 設計上の標準使用期間（消費生活用製品安全法（昭和四十八年法律第三十一号）第三十二条の三第一項第一号に規定する設計標準使用期間をいう。以下同じ。） (ハ) 設計上の標準使用期間を超えて使用すると、経年劣化による発火、けが等の事故に至るおそれがある旨 | <input type="checkbox"/> 該当 <input checked="" type="checkbox"/> 非該当 | — | この規格では規定しない。 | 長期使用製品安全表示制度については、省令で明確に規定されているため、整合規格は不要。 |
| 第二十条第2項 | 表示（長期使用製品安全表示制度による表示） | 二 電気冷房機（産業用のものを除く。） 機器本体の見やすい箇所に、明瞭に判読でき、かつ、容易に消えない方法で、次に掲げる事項を表示すること。 (イ) 製造年 (ロ) 設計上の標準使用期間 (ハ) 設計上の標準使用期間を超えて使用すると、経年劣化による発火、けが等の事故に至るおそれがある旨 | <input type="checkbox"/> 該当 <input checked="" type="checkbox"/> 非該当 | — | 同上 | 同上 |

電気用品安全法の技術基準の解釈 別表第十二に提案する規格の概要

| | | | | | | |
|----------------|------------------------------|---|---|----------|-----------|-----------|
| <p>第二十条第3項</p> | <p>表示（長期使用製品安全表示制度による表示）</p> | <p>三 電気洗濯機（産業用のもの及び乾燥装置を有するものを除く。）及び電気脱水機（電気洗濯機と一体となっているもの）に限り、産業用のものを除く。）機器本体の見やすい箇所に、明瞭に判読でき、かつ、容易に消えない方法で、次に掲げる事項を表示すること。</p> <p>(イ) 製造年</p> <p>(ロ) 設計上の標準使用期間</p> <p>(ハ) 設計上の標準使用期間を超えて使用すると、経年劣化による発火、けが等の事故に至るおそれがある旨</p> | <p><input type="checkbox"/>該当</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>非該当</p> | <p>—</p> | <p>同上</p> | <p>同上</p> |
| <p>第二十条第4項</p> | <p>表示（長期使用製品安全表示制度による表示）</p> | <p>四 テレビジョン受信機（ブラウン管のものに限り、産業用のものを除く。）機器本体の見やすい箇所に、明瞭に判読でき、かつ、容易に消えない方法で、次に掲げる事項を表示すること。</p> <p>(イ) 製造年</p> <p>(ロ) 設計上の標準使用期間</p> <p>(ハ) 設計上の標準使用期間を超えて使用すると、経年劣化による発火、けが等の事故に至るおそれがある旨</p> | <p><input type="checkbox"/>該当</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>非該当</p> | <p>—</p> | <p>同上</p> | <p>同上</p> |