

電気用品安全法の技術基準の解釈別表第十二に提案する規格の概要

担当小委員会	第 59/61/116 小委員会
事務局	一般社団法人 日本電機工業会

<規格情報>

規格番号（発行年）	JIS C 9335-2-31（201X）
対応国際規格番号（版）	IEC 60335-2-31（第 5.1 版）
規格タイトル	家庭用及びこれに類する電気機器の安全性—第 2-31 部：レンジフード及びその他の調理煙換気装置の個別要求事項
適用範囲に含まれる主な電気用品名	換気扇（調理用機器の上、横、後ろに据え付けるもの）
廃止する基準及び有効期間	J60335-2-31（H20）、3 年間

<審議中に問題となったこと>

特になし

<主な国際規格との差異の概要とその理由>

現在の別表第十二に採用されている技術基準とは相違する主なデビエーション。

項目番号	概 要	理 由
20.2	安定性及び機械的危険にて、フィルタなど掃除のために外す部品は着脱できない部分とした。	フィルタ以外の掃除のために外す部品も、着脱できない部分とするため。

<主な改正点>

主な改正点は、次のとおりである。

- a) 箇条 3 の用語及び定義にて、下向き通風システムの定義を追加。
- b) 箇条 5 の試験のための一般条件にて、下向き通風システムの条件を追加。
- c) 箇条 7 の表示、及び取扱説明又は据付説明にて、自己シールドされたハロゲン電球または自己シールドされたメタルハライドランプなどの条件を追加。
- d) 箇条 11 の温度上昇にて、6 つのホブ用素子を備えたホブの上部に取り付ける場合の条件と、この試験で使用するホブのレイアウト図、下向き通風システムの条件を追加。
- e) 箇条 15 の耐湿性等にて、建物の外部構造に取り付けることを意図したファン等の試験条件を追加。
- f) 箇条 20 の安定性及び機械的危険にて、「フィルターは着脱できない部分と見なす」を「掃除のために外す部品は、着脱できない部分とみなす」に変更。レンジフードまたは下向き通風システムの一部が自動的に動かせる場合の試験方法を追加。
- g) 箇条 22 の構造にて、クラスⅡ構造の可触金属製外殻を備えたレンジフードを貫通する固定ねじ、取付けねじ、または他の固定装置が使用される場合や、ハロゲン電球またはメタルハライドランプを組み込む事を目的とするレンジフードの条件を追加。

電気用品安全法の技術基準の解釈別表第十二に提案する規格の概要

＜技術基準省令への整合性＞JIS C 9335-2-31（201X）（家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－第2-31部：レンジフード及びその他の調理煙換気装置の個別要求事項）

技術基準			該当	規格		補足
条	タイトル	条文		項目番号	規定タイトル・概要	
第 二 条 第1項	安全原則	電気用品は、通常の使用状態において、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがないよう設計されるものとする。	■該当 □非該当	箇条 4	4 一般要求事項 機器は、通常使用時に起こりやすい不注意があっても、人体及び／又は周囲に危害をもたらさないように安全に機能する構造でなければならない。	
第 二 条 第2項	安全原則	電気用品は、当該電気用品の安全性を確保するために、形状が正しく設計され、組立てが良好で、かつ、動作が円滑であるものとする。	■該当 □非該当	箇条 22 22.8	22 構造 構造に関する規定全般。 22.8 保守中に使用者が触れることができる仕切り空間をもつレンジフードは、清掃その他の使用者による保守中、電氣的接続は、引張りを受けないように配列しなければならない。	
第 三 条 第1項	安全機能を有する設計等	電気用品は、前条の原則を踏まえ、危険な状態の発生を防止するとともに、発生時における被害を軽減する安全機能を有するよう設計されるものとする。	■該当 □非該当	箇条 19	19 異常運転 機器は、異常運転又は不注意運転によって、火災の危険、及び安全性又は感電に対する保護に影響を及ぼす機械的損傷を、できるだけ未然に防止できる構造でなければならない。	
第 三 条 第2項	安全機能を有する設計等	電気用品は、前項の規定による措置のみによってはその安全性の確保が困難であると認められるときは、当該電気用品の安全性を確保するために必要な情報及び使用上の注意について、当該電気用品又はこれに付属する取扱説明書等への表示又は記載がされるものとする。	■該当 □非該当	箇条 7	7 表示及び取扱説明 7.1 ランプホルダの上又は近傍に、交換できる照明ランプの最大入力を表示しなければならない。 7.12、7.12.1、7.15 取扱説明書への記載内容。	

電気用品安全法の技術基準の解釈別表第十二に提案する規格の概要

第四条	供用期間中における安全機能の維持	電気用品は、当該電気用品に通常想定される供用期間中、安全機能が維持される構造であるものとする。	<input checked="" type="checkbox"/> 該当 <input type="checkbox"/> 非該当	19.11 19.12 24.1.4 24.1.8 25.14 箇条 28	19.11 電子回路の故障 19.12 ヒューズの特性 24.1.4 自動制御装置の耐久性 24.1.8 温度ヒューズの規定 25.14 電源コードの折り曲げ耐久 28 ねじ及び接続 故障することによってこの規格に適合しなくなるおそれがある締付け部、電気接続部及び接地導通を行う接続部は、通常使用時に生じる機械的応力に耐えなければならない。	
第五条	使用者及び使用場所を考慮した安全設計	電気用品は、想定される使用者及び使用される場所を考慮し、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがないように設計され、及び必要に応じて適切な表示をされているものとする。	<input checked="" type="checkbox"/> 該当 <input type="checkbox"/> 非該当	箇条 1 箇条 6 7.12 箇条 15 22.8 22.101 22.102 22.103	1 適用範囲 この規格では、住宅の中及び周囲で、機器に起因して人が遭遇する共通的な危険性を可能な限り取り扱う。ただし、この規格では、通常、次の状態については規定していない。 ー 次のような人（子供を含む）が監視又は指示のない状態で機器を安全に用いることができない場合 ・肉体的、知覚的又は知的能力の低下している人 ・経験及び知識の欠如している人 ー 子供が機器で遊ぶ場合 6 分類 6.1 感電保護クラス （必要に応じて、個別規格で限定） 6.2 水に対する保護 （必要に応じて、個別規格で限定） 7.12 取扱説明 取扱説明書には、次の要旨を記載しなければならない。 この機器は、安全に責任を負う人の監視又は指示がない限り、補助を必要とする人（子供を含む）が単独	

電気用品安全法の技術基準の解釈別表第十二に提案する規格の概要

					<p>で機器を用いることを意図していない。</p> <p>この機器で遊ぶことがないように、子供を監視することが望ましい。</p> <p>15 耐湿性等</p> <p>22.8 保守中に使用者が触れることができる仕切り空間をもつレンジフードに対しては、それらが清掃その他の使用者による保守中、電氣的接続は、引張りを受けないように配列しなければならない。</p> <p>22.101 機器は、壁その他の支持台に確実に固定できるような構造でなければならない。ブラケット及び類似の装置は、クリープや変形しにくい金属製でなければならない。</p> <p>22.102 機器は、グリースの堆積物がたいてい(堆)積しやすい部分を、清掃できるような構造でなければならない。</p> <p>22.103 付属品をレンジフードに取り付けるために、クラスⅡ構造の可触金属製外郭を備えたレンジフードを貫通する固定ねじ、取付けねじ、または他の固定装置が使用される場合、なくてはならないものが有る。</p>	
第六条	耐熱性等を有する部品及び材料の使用	電気用品には、当該電気用品に通常想定される使用環境に応じた適切な耐熱性、絶縁性等を有する部品及び材料が使用されるものとする。	<input checked="" type="checkbox"/> 該当 <input type="checkbox"/> 非該当	箇条 24 箇条 30	<p>24 部品</p> <p>部品は、合理的に適用できる限り、関連する JIS に規定する安全性に関する要求事項に適合しなければならない。</p> <p>30.1 耐熱性</p>	
第七 条	感電に対する保	電気用品には、使用場所の状況及び電圧に応じ、感電	<input checked="" type="checkbox"/> 該当	箇条 8	8 充電分への近接に対する保護	

電気用品安全法の技術基準の解釈別表第十二に提案する規格の概要

第1項	護	<p>のおそれがないように、次に掲げる措置が講じられるものとする。</p> <p>一 危険な充電部への人の接触を防ぐとともに、必要に応じて、接近に対しても適切に保護すること。</p>	<input type="checkbox"/> 非該当	13.3 16.3 22.5 箇条 23 箇条 27	13.3 運転中の耐電圧 16.3 耐湿後の耐電圧 22.5 コンデンサの残留電荷による感電危険の防止 23 内部配線 27 接地接続の手段	
第七條 第2項	感電に対する保護	<p>二 接触電流は、人体に影響を及ぼさないように抑制されていること。</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 該当 <input type="checkbox"/> 非該当	13.2 16.2	13.2 動作温度での漏えい電流 16.2 耐湿後の漏えい電流	
第八條	絶縁性能の保持	<p>電気用品は、通常の使用状態において受けるおそれがある内外からの作用を考慮し、かつ、使用場所の状況に応じ、絶縁性能が保たれるものとする。</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 該当 <input type="checkbox"/> 非該当	箇条 11 箇条 14 箇条 15 箇条 26 箇条 29	11 温度上昇 14 過渡過電圧 15 耐湿性等 26 外部導体用端子 29 空間距離、沿面距離及び固体絶縁	
第九條	火災の危険源からの保護	<p>電気用品には、発火によって人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがないように、発火する温度に達しない構造の採用、難燃性の部品及び材料の使用その他の措置が講じられるものとする。</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 該当 <input type="checkbox"/> 非該当	箇条 11 箇条 17 箇条 19 30.2 30.101	11 温度上昇 17 変圧器及びその関連回路の過負荷保護 19 異常運転 30.2 耐火性 30.101 機器は、フードの下で発生する火災を著しく伝播しやすい可燃性の材料を組み込んでいてはならない。	
第十條	火傷の防止	<p>電気用品には、通常の使用状態において、人体に危害を及ぼすおそれがある温度とならないこと、発熱部が容易に露出しないこと等の火傷を防止するための設計その他の措置が講じられるものとする。</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 該当 <input type="checkbox"/> 非該当	箇条 11 22.101 22.102 22.103	11 温度上昇 22.101 機器は、壁その他の支持台に確実に固定できるような構造でなければならない。ブラケット及び類似の装置は、クリープや変形しにくい金属製でなければならない。 22.102 機器は、グリースの堆積物がたい(堆)積しやす	

電気用品安全法の技術基準の解釈別表第十二に提案する規格の概要

					い部分を、清掃できるような構造でなければならない。 22.103 付属品をレンジフードに取り付けるために、クラスⅡ構造の可触金属製外郭を備えたレンジフードを貫通する固定ねじ、取付けねじ、または他の固定装置が使用される場合、なくてはならないものがある。	
第 十 一 条第1項	機械的危険源による危害の防止	電気用品には、それ自体が有する不安定性による転倒、可動部又は鋭利な角への接触等によって人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがないように、適切な設計その他の措置が講じられるものとする。	■該当 □非該当	箇条 20 22.14	20 安定性及び機械的危険 22.14 機器には機器の機能上必要でない限り、通常使用時又は使用者による保守の際に危険を及ぼすおそれがある凹凸のある角又は鋭い角があつてはならない。	
第 十 一 条第2項	機械的危険源による危害の防止	2 電気用品には、通常起こり得る外部からの機械的作用によって生じる危険源によって人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがないように、必要な強度を持つ設計その他の措置が講じられるものとする。	■該当 □非該当	箇条 21 22.11	21 機械的強度 22.11 充電部、湿気又は運動部への接触に対する保護のための着脱できない部分は確実な取付け及び通常使用時に生じる機械的応力に耐えなければならない。	
第 十 二 条	化学的危険源による危害又は損傷の防止	電気用品は、当該電気用品に含まれる化学物質が流出し、又は溶出することにより、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがないものとする。	■該当 □非該当	19.13 22.22 22.23 22.41 箇条 31 箇条 32	19.13 異常試験の判定 試験中に、炎、熔融金属、危険な量の毒性又は可燃性ガスが機器から漏れず、かつ、温度上昇は表9に規定する値を超えてはならない。 22.22 アスベスト使用の禁止 22.23 ポリ塩化ビフェニル（PCB）を含んだ油の使用禁止 22.41 ランプを除き、水銀を含む部品の禁止 31 耐腐食性（必要により個別で規定） 32 放射線、毒性その他これに類する危険性	

電気用品安全法の技術基準の解釈別表第十二に提案する規格の概要

第十三条	電気用品から発生される電磁波による危害の防止	電気用品は、人体に危害を及ぼすおそれのある電磁波が、外部に発生しないように措置されているものとする。	<input checked="" type="checkbox"/> 該当 <input type="checkbox"/> 非該当	箇条 32	32 放射線、毒性その他これに類する危険性（第1部の箇条 32 による）	
第十四条	使用方法を考慮した安全設計	電気用品は、当該電気用品に通常想定される無監視状態での運転においても、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがないように設計され、及び必要に応じて適切な表示をされているものとする。	<input checked="" type="checkbox"/> 該当 <input type="checkbox"/> 非該当	19.7 22.49～22.51 30.2.3	19.7 モータ拘束試験 人がついていない機器は、定常状態まで試験を実施する。 22.49～22.51 遠隔操作に対する規定 30.2.3 人の注意が行き届かない機器の耐火性試験	
第十五条第1項	始動、再始動及び停止による危害の防止	電気用品は、不意な始動によって人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがないものとする。	<input checked="" type="checkbox"/> 該当 <input type="checkbox"/> 非該当	箇条 19 20.2 22.10	19 異常運転 20.2 機器的危険 自己復帰形温度過昇防止装置及び過負荷保護装置が何かの拍子に閉状態になった場合に、それが危険を引き起こす引き金となってはならない。 22.10 非自己復帰形制御装置の復帰ボタンは偶発的な復帰が危険を招く場合、それが起こりにくい位置に取り付け得るか又は保護する。	
第十五条第2項	始動、再始動及び停止による危害の防止	電気用品は、動作が中断し、又は停止したときは、再始動によって人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがないものとする。	<input checked="" type="checkbox"/> 該当 <input type="checkbox"/> 非該当	20.2 22.10	20.2 機器的危険 自己復帰形温度過昇防止装置及び過負荷保護装置が何かの拍子に閉状態になった場合に、それが危険を引き起こす引き金となってはならない。 22.10 非自己復帰形制御装置の復帰ボタンは偶発的な復帰が危険を招く場合、それが起こりにくい位置に取り付け得るか又は保護する。	
第十五条第3項	始動、再始動及び停止による危害の防止	電気用品は、不意な動作の停止によって人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがないものとする。	<input type="checkbox"/> 該当 <input checked="" type="checkbox"/> 非該当	箇条 4	この規格では規定しない	原則として機器の停止状態を安全状態としており非該当

電気用品安全法の技術基準の解釈別表第十二に提案する規格の概要

第 十 六 条	保護協調及び組 合せ	電気用品は、当該電気用品を接続する配電系統や組み 合わせる他の電気用品を考慮し、異常な電流に対する 安全装置が確実に作動するよう安全装置の作動特性 を設定するとともに、安全装置が作動するまでの間、 回路が異常な電流に耐えることができるものとする。	■該当 □非該当	箇条 10 箇条 17 19.12 箇条 25	10 入力及び電流 17 変圧器及びその関連回路の過負荷保護 19.12 ヒューズの特 性 25 電源接続及び外部可とうコード	
第 十 七 条	電磁的妨害に対 する耐性	電気用品は、電氣的、磁氣的又は電磁的妨害により、 安全機能に障害が生じることを防止する構造である ものとする。	■該当 □非該当	19.11.4	19.11.4 イミューニティ試験	
第 十 八 条	雑音の強さ	電気用品は、通常の使用状態において、放送受信及び 電気通信の機能に障害を及ぼす雑音を発生するおそ れがないものとする。	□該当 ■非該当	—	この規格では規定しない	家電機器に対す る雑音の強さは、 J55014 等の別規 格で規定されて いる。
第 十 九 条	表示等（一般）	電気用品は、安全上必要な情報及び使用上の注意（家 庭用品品質表示法（昭和三十七年法律第百四号）によ るものを除く。）を、見やすい箇所に容易に消えない 方法で表示されるものとする。	■該当 □非該当	箇条 7 7.14	7 表示 7.14 表示の消えにくさ	
第 二 十 条第 1 項	表示（長期使用 製品安全表示制 度による表示）	次の各号に掲げる製品の表示は、前条の規定によるほ か、当該各号に定めるところによる。 一 扇風機及び換気扇（産業用のもの又は電気乾燥機 （電熱装置を有する浴室用のものに限り、毛髪乾燥 機を除く。）の機能を兼ねる換気扇を除く。） 機器本 体の見やすい箇所に、明瞭に判読でき、かつ、容易に 消えない方法で、次に掲げる事項を表示すること。 (イ) 製造年	□該当 ■非該当	—	この規格では規定しない	長期使用製品安 全表示制度につ いては、省令で明 確に規定されて いるため、整合規 格は不要。

電気用品安全法の技術基準の解釈別表第十二に提案する規格の概要

		<p>(ロ) 設計上の標準使用期間（消費生活用製品安全法（昭和四十八年法律第三十一号）第三十二条の三第一項第一号に規定する設計標準使用期間をいう。以下同じ。）</p> <p>(ハ) 設計上の標準使用期間を超えて使用すると、経年劣化による発火、けが等の事故に至るおそれがある旨</p>				
第二十条第2項	表示（長期使用製品安全表示制度による表示）	<p>二 電気冷房機（産業用のものを除く。）機器本体の見やすい箇所に、明瞭に判読でき、かつ、容易に消えない方法で、次に掲げる事項を表示すること。</p> <p>(イ) 製造年</p> <p>(ロ) 設計上の標準使用期間</p> <p>(ハ) 設計上の標準使用期間を超えて使用すると、経年劣化による発火、けが等の事故に至るおそれがある旨</p>	<p><input type="checkbox"/>該当</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>非該当</p>	—	同上	同上
第二十条第3項	表示（長期使用製品安全表示制度による表示）	<p>三 電気洗濯機（産業用のもの及び乾燥装置を有するものを除く。）及び電気脱水機（電気洗濯機と一体となっているものに限り、産業用のものを除く。）機器本体の見やすい箇所に、明瞭に判読でき、かつ、容易に消えない方法で、次に掲げる事項を表示すること。</p> <p>(イ) 製造年</p> <p>(ロ) 設計上の標準使用期間</p> <p>(ハ) 設計上の標準使用期間を超えて使用すると、経年劣化による発火、けが等の事故に至るおそれがある</p>	<p><input type="checkbox"/>該当</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>非該当</p>	—	同上	同上

電気用品安全法の技術基準の解釈別表第十二に提案する規格の概要

		旨				
第 二 十 条第4項	表示（長期使用 製品安全表示制 度による表示）	<p>四 テレビジョン受信機（ブラウン管のものに限り、産業用のものを除く。） 機器本体の見やすい箇所に、明瞭に判読でき、かつ、容易に消えない方法で、次に掲げる事項を表示すること。</p> <p>(イ) 製造年</p> <p>(ロ) 設計上の標準使用期間</p> <p>(ハ) 設計上の標準使用期間を超えて使用すると、経年劣化による発火、けが等の事故に至るおそれがある</p> <p>旨</p>	<p><input type="checkbox"/>該当</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>非該当</p>	—	同上	同上